



PASSPORT

SOLUTIONS DE CONTRÔLE RADIO À IDENTIFICATION

La solution la plus robuste offre un contrôle total avec une seule télécommande

La solution Passport avec Security+ 2.0® est le système d'accès par télécommande le plus robuste et simple pour les établissements à portail et propriétés commerciales. Le récepteur Passport et les télécommandes Passport sont entièrement compatibles avec les systèmes de contrôle d'accès LiftMaster® ainsi que la plupart des autres systèmes disponibles aujourd'hui. Les télécommandes Passport MAX sont compatibles avec les ouvre-portes de garage résidentiels LiftMaster Security+® et Security+ 2.0.

Les télécommandes Passport Lite offrent des solutions d'accès à un seul bouton pour portails ou applications de propriétés commerciales à haute capacité, telles que les parcs de stationnement d'employés et les garages de locataires. Ces télécommandes sont conçues spécialement pour contrôler l'accès à un portail et ne sont pas compatibles avec les ouvre-portes de garage LiftMaster.

La mini-télécommande porte-clés avec capteur de proximité offre un autre accès à contrôle d'identité aux établissements tels que les piscines municipales, clubs ou centres d'exercices.

Récepteur Passport (PPWR)

Performance

- **Écran à menu ACL** allégeant la programmation pour une configuration facile des codes d'accès et des formats.
- **Compatible avec les Protocoles Wiegand standards** permettant de contrôler la sécurité et l'accès à votre propriété.
- **Boîtier IP44** conçu pour les environnements extérieurs.
- **Peut être programmé avec les télécommandes à 1 et à 3 boutons** offrant une variété de solutions adaptés à vos besoins particuliers.

Sécurité

- **Le système radio améliorée Security+ 2.0** communique à l'aide de fréquences à triple bandes, éliminant presque toute interférence et augmentent la portée afin que vous puissiez accéder à votre maison ou votre établissement rapidement et sûrement.
- **Solution intégrée** gérant toutes les entrées du propriétaire dans un ensemble de portails ou offrant un contrôle total de votre propriété commerciale.

Télécommandes Passport :



Télécommandes Passport MAX (PPV3M, PPK3M et PPK3PHM)



Les télécommandes Passport MAX sont offertes en trois modèles, Pare-soleil, Porte-clés et Porte-clés avec capteur de proximité. Compatible avec le récepteur PPWR pour le contrôle d'accès au portail, les ouvre-portes de garage LiftMaster Security+ 2.0 (à triple bande 310/315/390 MHz) et également rétrocompatible avec les ouvre-portes de garage Security+ (315 et 390 MHz).



Télécommandes Passport Lite (PPLV1-10, PPLK1-10, PPLK1PH-10 PPLV1-100, PPLK1-100, PPLK1PH-100)



Des solutions économiques de télécommande à identification à un bouton pour les portails d'entrée avec système de contrôle d'accès. Offert en trois modèles : Pare-soleil, Porte-clés et Porte-clés avec capteur de proximité – le tout offert en paquets pratiques de 10 et de 100 unités.

Accessoires en option :



Transformateur C.A. (95LM)

Transformateur 24 V C.A. conçu pour les borniers à vis.



Kit d'extension d'antenne à distance (86LM, 86LMT)

Fournit une longueur supplémentaire de 15 et 25 pieds de câble coaxial pour installer l'antenne loin des surfaces métalliques pour une portée optimale.

Pour plus d'informations,
visitez www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334

LiftMaster®

PASSPORT

SOLUTIONS DE CONTRÔLE RADIO À IDENTIFICATION

CHARACTÉRISTIQUES

COMPATIBILITÉ DU RÉCEPTEUR

Security+ 2.0®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RÉCEPTEUR

CAPACITÉ DU SYSTÈME

Tampon 12 000* (mode passage et avancé)

TENSION D'ALIMENTATION

12-24 V C.C.

COURANT DE FONCTIONNEMENT

250 mA Maximum

COURANT EN VEILLEUSE

30 mA Maximum

LIMITE DE SURTENSION

6,0 kV Minimum

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

-40°C à +65°C @ 50 % HR

-40°F à +149°F @ 50 % HR

PLAGE DE TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE/ EXPÉDITION

-40°C à +85°C @ 50 % HR

-40°F à +185°F @ 50 % HR

FRÉQUENCE

Security+ 2.0 seulement

(triple bande 310/315/390 MHz)

FORMAT DE DONNÉES WIEGAND

26 bits, 30 bits, 31 bits, 34 bits

(pair ou impair) et 50 bits

SORTIE WIEGAND

Collecteur ouvert, 5 V C.C.

CONTENU

1 Récepteur

1 Antenne 9 po

1 Feuille d'instructions

1 Support de montage avec deux vis

COMPATIBLE AVEC HOMELINK®

Version 4.0 et ultérieure Doit être programmé par l'association des propriétaires ou la direction de l'établissement.

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

Hauteur	9,75 po
Largeur	4,5 po
Longueur	2,0 po
Poids	0,48 kg (1,05 lb)

GARANTIE

Garantie limitée d'un an.

DIMENSIONS DU RÉCEPTEUR PASSPORT (PPWR)



PASSPORT MAX À IDENTIFICATION TÉLÉCOMMANDES AVEC SECURITY+ 2.0



PPV3M

Télécommande de pare-soleil à 3 boutons Passport MAX.

PPK3M

Télécommande de porte-clés à 3 boutons Passport MAX.

PPK3PHM

Télécommande de porte-clés à 3 boutons Passport MAX avec capteur de proximité, compatible avec les lecteurs de proximité standards HID de 125 kHz.

PASSPORT LITE À IDENTIFICATION TÉLÉCOMMANDES AVEC SECURITY+ 2.0

PPLV1-10 / PPLV1-100

Télécommande de pare-soleil à 1 bouton Passport Lite- Paquet de 10 et paquet de 100.

PPLK1-10 / PPLK1-100

Mini-télécommande de porte-clés à 1 bouton Passport Lite - paquet de 10 et paquet de 100.

PPLK1PH-10 / PPLK1PH-100

Mini-télécommande de porte-clés à 1 bouton Passport Lite avec capteur de proximité, compatible avec les lecteurs de proximité standards HID de 125 kHz - paquet de 10 et paquet de 100.

*La capacité du système n'est limitée que par celle du dispositif de contrôle d'accès

Pour plus d'informations,
visitez www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334

CGI EST UNE SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE ISO9001



CGI se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis.

LiftMaster®