CONCENTRATEUR MyQ® SMART GARAGE™ PAR LIFTMASTER® CONTRÔLEUR DE PORTE DE GARAGE UNIVERSEL À COMMANDE PAR TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Permet la commande par téléphone intelligent de la plupart des grandes marques d'ouvre-porte de garage.



INTELLIGENT

L'ACCESSOIRE UNIVERSEL FOURNIT UNE SOLUTION DE MISE À NIVEAU POUR L'OUVRE-PORTE DE GARAGE EXISTANT.

SURVEILLEZ ET COMMANDEZ L'OUVRE-PORTE ET L'ÉCLAIRAGE DE LA MAISON DE N'IMPORTE OÙ.

DES ALERTES EN TEMPS RÉEL INDIQUENT L'ÉTAT DE LA PORTE DU GARAGE OU DES LAMPES, PAR COURRIEL OU NOTIFICATION SUR PRESSION SIMULTANÉE.

LA PROGRAMMATION VOUS PERMET DE FERMER VOTRE PORTE OU D'ALLUMER OU ÉTEINDRE LES LAMPES À DES HEURES DÉTERMINÉES.

GARANTIE DE 1 AN.

LA TECHNOLOGIE MYQ EST COMPATIBLE AVEC DE MULTIPLES DISPOSITIFS ET PLATEFORMES, Y COMPRIS:













Visitez LiftMaster.com/WorksWithMyQ pour une liste complète des partenaires MyQ. *

*La liaison de votre compte MvQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement.

GUIDE DU PRODUIT 821LMB CONCENTRATEUR MyQ SMART GARAGE PAR LIFTMASTER

EXTENSIONS INTELLIGENTES:

TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif pour la commander avec un téléphone intelligent ou la télécommande du garage.



TÉLÉCOMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE

Remplace un commutateur mural existant pour permettre de commander l'éclairage de la maison par une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent.



CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE DE **CONCENTRATEUR MYQ SMART** GARAGE



821LMB-CAPTEUR

827LM

LAMPE À DEL TÉLÉCOMMANDÉE MYQ Se monte en quelques minutes pour fournir

un éclairage à n'importe quel endroit du garage. Programmez la lampe pour qu'elle s'allume et s'éteigne à certaines heures grâce à l'application MyQ.





MyQ[®] SMART GARAGE™ PAR LIFTMASTER

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

CAPACITÉ ET COMMANDE



- -Jusqu'à deux ouvre-portes de garage à la fois avec un capteur de porte supplémentaire*
- -Jusqu'à 16 accessoires MvQ

COMPOSANTS



- -Le concentrateur Wi-Fi® communique sans fil avec l'ouvre-porte de garage par 900 Mhz MyQ. Se monte à proximité de l'ouvre-porte de garage et se branche dans une prise de courant.
- -Le capteur de porte se monte sur la porte du garage



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

RÉSEAU WI-FI

- 2,4 GHz
- IEEE 802.11 b/a/n
- Sécurité : WPA2, WPA et WEP

RADIO MyQ



- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MvQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvreportes de garage de même que les commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.

Fonctionne avec la plupart des principales marques d'ouvre-portes de garage fabriqués après 1993

avec cellules photoélectriques

- -LiftMaster®, Chamberlain®, Craftsman® et Raynor®: 310, 315, 390, 433,30, 433,92, 434,54 MHz
- -Linear® MegaCode®: 318 MHz
- -Genie® Intellicode® : 315 à 390 MHz
- -Overhead Door® CodeDodger®: 315 à 390 MHz
- -Stanley® SecureCode®: 310 MHz
- -Wayne Dalton® KeeLoq®: 372,5 MHz

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (EN kg) 052



BOÎTE (1)

8,89 cm x 16,51 cm x 18,73 cm (3,5 po x 6,5 po x 7,375 po)

- -1 concentrateur Wi-Fi
- -1 capteur de porte (capteur supplémentaire vendu séparément)—821LMB-CAPTEUR
- 1 adaptateur d'alimentation
- -1 support de montage
- -1 guide de l'utilisateur

ENSEMBLE MAÎTRE

18,097 cm x 19,527 cm x 36,355 cm (7,125 po x 7,688 po x 14,313 po)

- Quantité : 4 unités
- -Poids: 385,5 kg (5,1 lb)

PALETTE

121,28 cm x 101,6 cm x 121,9 cm (47,75 po x 40 po x 48 po)

- -Quantité : 360 unités
- -Poids: 385,5 kg (520 lb)

