

ARBRE INTERMÉDIAIRE (DD08900W) ACTIONNEUR DE PORTE DE QUAI DE SERVICE LÉGER

Idéal pour les applications qui exigent un levage vertical complet avec exigences de cycles de service léger.



APPLICATIONS DE PORTE DE QUAI

MONTAGE MURAL

Pour les portes articulées plus légères à levage vertical complet

SURVEILLANCE DU STATUT DE LA PORTE

avec myQ® Business™ Facility et jusqu'à 5 capteurs externes autour de la porte

myQ® business™

INTELLIGENT

myQ BUSINESS FACILITY VOUS PERMET D'ANALYSER ET D'OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ PAR UN CONTRÔLE INTUITIF ET DES CAPACITÉS DE SURVEILLANCE. ABONNEMENT ANNUEL, PREMIÈRE ANNÉE INCLUSE.

LE LMI5 SURVEILLE JUSQU'À 5 CAPTEURS EXTERNES, ACTIVANT LA FONCTION DE SESSIONS DE PORTE DE QUAI DANS myQ BUSINESS FACILITY ET LA VISUALISATION DE LA PRODUCTIVITÉ AU QUAI.

WI-FI® INTÉGRÉ POUR UNE CONNEXION PLUS SIMPLE DE L'ACTIONNEUR À INTERNET.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

POSTE À 3 BOUTONS INCLUS EN STANDARD POUR L'ACCÈS AU NIVEAU DU PLANCHER

CAPACITÉ DE VERROUILLAGE DE PORTE QUI VOUS PERMET D'AJOUTER JUSQU'À (2) SERRURES DE PORTE À VOTRE SYSTÈME POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE.

CAPACITÉ DE BATTERIE DE SECOURS QUI GARANTIT L'ACCÈS MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF QUI RÉDUIT L'USURE DE VOTRE SYSTÈME DE PORTE POUR UN RENDEMENT DURABLE.

MINUTERIE DE FERMETURE QUI PEUT ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FERMER LA PORTE APRÈS 1, 5 OU 10 MINUTES.

SECURITY+ 2.0® QUI PROTÈGE L'ACCÈS AUX INSTALLATIONS PAR UNE TECHNOLOGIE SANS CODE FIXE, OUVRANT LES PORTES UNIQUEMENT POUR LES APPAREILS ENREGISTRÉS.

FIABLE

GARANTIE : 2 ANS.

AU-DELÀ DES NORMES DU SECTEUR : LIFTMASTER® S'EST ENGAGÉE À OFFRIR DES PRODUITS DE QUALITÉ, DES CONCEPTIONS INNOVANTES ET DES SERVICES COMPLETS.

*Source d'alimentation électrique externe nécessaire (100MAPS)

GUIDE DE PRODUIT DD08900W

ACTIONNEUR DE PORTE DE QUAI DE SERVICE LÉGER

ACCESSOIRES EN OPTION :

CAPTEUR DE PRÉSENCE DE CAMION

Identifie l'arrivée d'un camion au quai ou son départ du quai.*



PRE-SENSOR

INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE REED

Surveille un niveleur de quai lorsque déployé ou rétracté; le système magnétique ne requiert pas d'alimentation.



LMI56A

INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE MÉCANIQUE

Surveille si un niveleur de quai a été déployé ou si une retenue de camion est engagée; n'exige pas d'alimentation.



MS-SENSOR

SERRURE DE PORTE AUTOMATIQUE

Verrouille automatiquement la porte de garage à la fermeture; ajoutez jusqu'à (2) serrures à votre système.



841LM

CAPACITÉ DE BATTERIE DE SECOURS

Alimente l'actionneur en cas de panne de courant.



485LM

LAMPE À DEL TÉLÉCOMMANDÉE myQ

Se programme directement à l'actionneur et fonctionne comme une lampe de travail lorsque la porte est en mouvement ou que le faisceau des capteurs photoélectriques est interrompu.



827LM

STROBOSCOPE

Fournit une notification visuelle pour produire une alerte lorsquela porte est en mouvement.*



LMS24U/LMS24R

RIDEAU DE LUMIÈRE

Fournit 0,9 m (36 po) de plus de couverture de zone pour une protection supplémentaire; utilisation intérieure; portée max. : 10 m (33 pi).*



LC-36A

PUISSANTS AJOUTS :

TÉLÉCOMMANDES

Idéal pour les applications nécessitant un grand nombre de télécommandes pour une entrée commune.



813LM

CLAVIER SANS FIL

Composants électroniques scellés NEMA 4X (exigences de protection contre l'eau) pour un usage extérieur fiable.



KPW250/KPW5

LiftMaster offre des solutions d'accessoires pour toute application commerciale. Voyez la gamme complète de produits à LiftMaster.com

LiftMaster

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

MOTEUR

- 12 V C. C.
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente
- Cycle de service : Maximum de 10 cycles par heure; moins de 25 cycles par jour

ALIMENTATION

- 120 V C. A.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 2,0 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (3 broches)

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE

- Châssis en acier et couvercle rigide en plastique
- Mécanisme d'entraînement à pignon et chaîne interne (Rapport de démultiplication de 63:1)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Bornier agrandi sur la carte logique Wi-Fi® c. c. Est doté d'un circuit de voyants clignotants et d'un verrouillage de porte pour accommoder les accessoires commerciaux (pour les cartes logiques de rechange, commander la pièce 050DCDDWF)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

SECURITY+ 2.0®

COMMANDES RADIO

Actionneur commercial de porte

- Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz

Portée de fonctionnement : **~61 M (200 PI)**

Télécommande à 3 boutons en option avec ouverture/fermeture/arrêt (813LM)
- Programmer à l'aide du tableau de commande 881LM en option

Télécommande à 1 bouton (811LM)



DD08900W

LMi5

SURFACE MAX. DE LA PORTE (PI²)

	HAUTEUR MAX.	LARGEUR MAX.	SURFACE MAX.
ARTICULÉE	4,3 M (14 PI) OU 4,9 M (16 PI)		180 PI AU TOTAL

DÉGAGEMENT DU PLAFOND NÉCESSAIRE : 7,62 CM (3 PO) À PARTIR DU CENTRE DE LA BARRE DE TORSION
POIDS MAX. DE LA PORTE : 63,5 KG (300 LB.)

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION

(en kg)



BOÎTES (1)

BOÎTE 1 : 70,8 CM X 29,5 CM X 24,9 CM

(27,88 po x 11,61 po x 9,79 po)

- Actionneur commercial de porte (DD08900W)
- Interface accessoire (LMi5)
- (1) Moniteur de tension de câble (1A6104); un moniteur supplémentaire peut être ajouté
- Poste de commande à 3 boutons (02-103)
- Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System®

APPLICATIONS DE SERVICE LÉGER

Le modèle DDO est prévu pour les applications utilisant des portes verticales, des portes articulées commerciales exigeant 25 cycles ou moins par jour.

Cet actionneur est idéal pour :

- Entrepôts avec portes de quai à levage vertical complet
- Entreprise avec portes articulées plus petites à levage vertical
- Centres de distribution
- Installations de logistique de tierce partie (3PL)
- Entrepôts soucieux d'économiser l'énergie
- Bureau/installations commerciales avec quais de chargement