## FORMULE IMELIORÉ

# GTL-PLUS

### LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGE ET CAMION

- ✓ La formule adhérent offre une lubrification et une protection durable là où se produit un frottement métal contre métal
- ✓ Idéal pour une utilisation sur les rails de porte, les charnières, les ressorts, les chaînes, les câbles, les engrenages et plus encore

NOUS SOMMES COMPLETEMENT ÉQUIPÉS !

DISPONIBLE
POUR LES
ÉTIQUETTES
PERSONNALISÉES

Aucune commande minimum

GTL-PLUS



### N'OUBLIEZ PAS NOS AUTRES LUBRIFIANTS POPULAIRES!



#### LUBRIFIANT TRANSPARENT POUR PORTES

- Parfait pour les portes résidentielles ou endroits poussiéreux
- Sèche en 24 heures sans laisser de résidus collants
- Disponible pour les étiquettes personnalisées gratuite!

NTL-400



#### LUBRIFIANT ET PROTECTEUR POUR ENVIRONNEMENTS CORROSIFS

- Parfait pour les remises à sel, les granges, et les lave-autos
- Aide à prévenir de la rouille
- Disponible pour les étiquettes personnalisées gratuite!

H.E.L.P.



#### LUBRIFIANT DE COUPE-FROID

- Lubrifie et protège les coupe-froids sur les portes de garage, les portes et les fenêtres
- Disponible pour les étiquettes personnalisées gratuite!

WSL-1

855-931-3334 www.DevancoCanada.com



### TRÈS POPULAIRE



### Reteneur de bas en aluminium, forme en U

• Disponible en 8', 10', 12', 14', 16' et 24' 1005-1-3/4

\*Aussi disponible en largeurs de 1-3/8", 1-1/2" et 2"

### NOUVEAU PRODUIT



### **ERONE**, Émetteur **Longue Portée** O/F/A

- 433MHz
- Compatible avec receveur SEL2641R433-Z4

S6TL2641F15

### **DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

#### **BEA Falcon**

Hauteur de montage sous 11'5" BEA-10-FALCN-XL Hauteur de montage plus que 11'5" BEA-10-FALCON



#### **BIRCHER Hercules 2s**

Hauteur de montage entre 6'6" à 23' (2 à 7m) Portée maximale de 82'





### **EMX Raven** Relais double

Hauteur de montage entre 8' à 23' (2.5 à 7m)

5415-2



### **ÉLECTRO-AIMANT**

Électro-aimant extérieur en acier inoxydable



\*Support L/Z en option vendu séparément : LZE500

### **COUPE-FROID COMMERCIAL**



855-931-3334 www.DevancoCanada.com







