

84602

Ouvre-porte de garage intelligent avec système d'éclairage à DEL double intégré, batterie de secours, entraînement par chaîne



GUIDE DE PRODUIT

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 1-855-931-3334

LiftMaster

POWERED BY myQ.

84602

Ouvre-porte de garage intelligent avec système d'éclairage à DEL double intégré, batterie de secours, entraînement par chaîne



Caractéristiques populaires

Moteur CC

Fonctionne avec un système de démarrage/arrêt progressif pour offrir un fonctionnement fiable, année après année.

myQ® Connected

Contrôlez, sécurisez et surveillez le garage depuis l'application myQ, à tout moment et en tout lieu.

Livraison sécurisée dans le garage

Permet la livraison dans le garage Amazon Key In-Garage Delivery – gratuit pour les membres Amazon Prime.

Batterie de secours

Garantit l'accès au garage lors d'une panne de courant.

Security+ 2.0®

Protège l'accès au garage en envoyant un nouveau code à chaque pression sur la télécommande.

Système de faisceau lumineux invisible

Inverse automatiquement la course de la porte de garage en cas d'obstruction.

Protection Posilock®


Assure une protection électronique contre les entrées forcées par la porte.


Détection de mouvement

Éclaire automatiquement le chemin pour plus de sécurité.

Entraînement par chaîne puissant

Le système d'entraînement par chaîne présente une construction de précision en acier robuste offrant un rendement fiable, utilisation après utilisation.





Accomplissez davantage grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé. De plus, éliminez les tracas liés à la réparation et connectez-vous facilement à un détaillant de confiance grâce à l'application myQ.



Système d'éclairage à DEL double intégré

Augmentez la fonctionnalité du garage et ne changez plus jamais d'ampoule dans le garage. Le système d'éclairage double diffuse 1 500 lumens d'éclairage à DEL longue durée qui permet d'éclairer les zones à forte circulation du garage.

Contenu de la boîte

893LM



Télécommande à trois boutons
Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ.

886LMW



Panneau de commande avec détection de mouvement
Allume automatiquement l'éclairage de l'ouvre-porte de garage dès que vous entrez.

485LM



Batterie d'ouvre-porte de garage
La batterie de secours intégrée vous permet d'ouvrir et de fermer votre porte même en cas de panne de courant.

Spécifications

Moteur

12 V CC, 53 tr/min, protection thermique automatique

Mécanique

- Châssis, rail en T et chariot en acier; mécanisme d'entraînement par chaîne pleinement renforcée (démultiplication de 63:1 et bras de porte réglable);
- Réglage automatique de la résistance pour les conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques offrant une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi CC avec suppresseur de surtension intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commandez la pièce 050DCTB)

Alimentation

120 V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 2,7 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (trois broches)

Vitesses

22,9 cm (9 po) par seconde vers le haut,
16,5 cm (6,5 po) par seconde vers le bas

Éclairage

Éclairage à DEL à lentille double - 1 500 lumens

Dimensions

Tête d'ouvre-porte : 27,7 cm (L) x 32,3 cm (P) x 20,8 cm (H) [10,5 po (L) x 12,72 po (P) x 8,185 po (H)]

Remarque : lorsque les deux portes décoratives sont ouvertes, la largeur de l'ouvre-porte est de 76,2 cm (30 po).

Options de rail :	2,13 m (7 pi) (1707LM)	2,44 m (8 pi) (1708LM)	3,05 m (10 pi) (1710LM)
Longueur de l'installation :	3,11 m (122,5 po)	3,53 m (139 po)	4,14 m (163 po)
Ouverture maximale :	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 2"

Garanties

Garantie à vie : moteur
1 an : pièces, accessoires, éclairage à DEL et batterie

Security+ 2.0

Radiocommandes :

Plage de fonctionnement ~61 m (~200 pi);
température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F); télécommande à trois boutons (893LM). Format du code de télécommande : Security+ 2.0, télécommande de qualité supérieure rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993; format du code d'ouvre-porte de garage : Security+ 2.0; codage anticambriolage.

Commandes encodées :

Panneau de commande avec détection de mouvement (886LMW); télécommandes programmables, système d'alerte d'entretien, détection de mouvement, configuration Wi-Fi simple.

Radio myQ

FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement du spectre à sauts de fréquence); fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ; permet la surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage et des commandes d'éclairage à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur.

Compatibilité HomeLink® (version 4.0 ou ultérieure)

Un adaptateur externe peut être requis, selon le fabricant, le modèle et l'année du véhicule. Visitez HomeLink.com pour de l'information supplémentaire.

Détails du premier colis d'expédition

Dimensions : 47 cm x 30,5 cm x 28,7 cm (18,5 po x 12 po x 11,31 po)
Contenu : Tête d'ouvre-porte de garage (84602), batterie (485LM), panneau de commande avec détection de mouvement (886LMW), télécommande à trois boutons (893LM)
Poids : 10,7 kg (23,6 lb)

Détails du deuxième colis d'expédition

Dimensions : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (124 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m [7 pi])
Contenu : Rail à chaîne en T en acier massif assemblé
Poids : 9,1 kg (20 lb)

